Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:17

Link do produktu: https://www.swiatloonline.pl/ladowarka-do-akumulatorow-nc450-everactive-p-5426.html



Ładowarka do akumulatorów NC450 EverActive

Cena	**71,00 zł**
Czas wysyłki	**Szybka wysyłka 1 – 7 dni roboczych**
Numer katalogowy	**BA0300**
Kod producenta	**NC450**
Kod EAN	**5902020523987**
Producent	**everActive**

Opis produktu

Ładowarka everActive NC-450 posiada **4 w pełni niezależne kanały ładowania**. Umożliwia szybkie ładowanie od 1 do 4 ogniw Ni-MH **o dowolnej pojemności i wielkości (paluszki R03 AAA / R6 AA), w dowolnej konfiguracji**.
Mikroprocesor kontroluje indywidualnie ładowanie każdego akumulatora z osobna! Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz zapewnia akumulatorom pełną wydajność.
Po pełnym naładowaniu **ładowarka automatycznie wyłącza się - zapewnia pełne naładowanie bez przeładowania ogniw nawet takich pozostawionych dłużej w ładowarce**.

Cechy i możliwości ładowarki NC-450:

- **bardzo poręczna i kompaktowa**,
- **sterowana mikro-procesorem** - **zapewnia szybkie (~ 1 - 5h) ładowanie** i dokładne, automatyczne określenie pełnego naładowania metodą dV,
- cztery, zupełnie niezależne kanały ładowania - możliwość ładowania 1-4szt. różnych akumulatorów, różnych producentów, różnych pojemności, w różnych rozmiarach,
- czytelny wyświetlacz LCD z zielonym **podświetleniem**. - ochrona akumulatorów przed przeładowaniem,
- **unikalna podwójna sygnalizacja pełnego naładowania** - 1) **graficzna informacja na wyświetlaczu LCD**, indywidualna dla każdego slotu ładowania, 2) **po naładowaniu wszystkich akumulatorów nastepuje wyłączenie zielonego podświetlenia LED** wyświetlacza,
- **automatyczne wyłączenie ładowania** - po pełnym naładowaniu akumulatory pozostają gotowe do użycia, **bez ryzyka przeładowania** nawet gdy są pozostawione w ładowarce przez dłuższy okres czasu,
- status ładowania widoczny na wyświetlaczu LCD

Dane techniczne:
- Model: NC450B
- Obsługiwane typy akumulatorów: Ni-MH
- Obsługiwane rozmiary akumulatorów: R6/AA, R03/AAA - 1...4 sztuki o dowolnej pojemności
- Napięcie wejściowe: AC 100-240 V, 50-60Hz (Maksymalnie 10 W. Kabel zasilający 1 m w zestawie)
- Metoda ładowania: sterowana procesorowo CC z -ΔV/0ΔV/PVD dla Ni-MH
- Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:

  - Akumulatory AA: 1 szt. - 1800mA, 2 szt. - 900mA, 3-4 szt. - 450mA
  - Akumulatory AAA: 1 szt. 900mA, 2 szt. - 450mA, 3-4 sztu. - 225mA

- Zabezpieczenia:

  - Mikroprocesor z kontrolą ΔV (dV)
  - Termiczne - przed przegrzaniem akumulatorów
  - Przed przeciążeniem / zwarciem
  - Detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych

- Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]: 68 x 110 x 29
- Orientacyjne czasy ładowania:

    - 3-4 szt. AA 2000mAh ~ 5h
    - 1 szt. AA 2000mAh ~ 1,2h
    - 3-4 szt. AAA 800 mAh ~ 4,2h
    - 1 szt. AAA 800 mAh ~ 1h