

Link do produktu: <https://www.swiatloonline.pl/listwa-przeciwprzepięciowa-r5-3m-szara-armac-p-4199.html>



# Listwa przeciwprzepięciowa R5 3m. szara ARMAC

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena             | 61,50 zł                           |
| Czas wysyłki     | Szybka wysyłka 1 - 7 dni roboczych |
| Numer katalogowy | AR0156                             |
| Kod producenta   | R5/SZ/30                           |
| Kod EAN          | 5904722195929                      |
| Producent        | ARMAC                              |

## Opis produktu

R5 to nowy na rynku model urządzeń zabezpieczających firmy Armac.

Produkt posiada specjalny system do ochrony przeciwzwarciowej i przeciwprzepięciowej. Zastosowany bezpiecznik automatyczny o działaniu zwłocznym, który nie wymaga wymiany jest doskonałą ochroną. Dodatkowo listwa posiada wbudowane przesłony ochronne gniazd sieciowych.

Wysokiej klasy warystor o szybkim czasie działania poniżej 25 nanosekund i wysokiej wartości pochłanianego impulsu 6000A, chroni urządzenie przed niebezpiecznymi skokami napięcia.

R5 nie zajmuje dużo miejsca i w połączeniu z możliwością montażu do podłoża, jest produktem uniwersalnym o szerokim wachlarzu zastosowania.

Zabezpiecza przed zwarciami, jak i niebezpiecznymi skokami napięcia urządzenia elektroniczne w domu i w biurze.

- 5 gniazd z uziemieniem
- szybki bezpiecznik automatyczny
- system przeciwprzepięciowy
- przesłony ochronne gniazd sieciowych

### Dane techniczne:

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe Un                      | ~230V                                                 |
| Częstotliwość                               | 50 Hz                                                 |
| Prąd znamionowy / Maksymalne obciążenie ΣIn | 10A (2300W)                                           |
| Absorpcja energii (sumaryczna)              | 155J                                                  |
| Prąd upływu                                 | 0,5mA                                                 |
| Czas reakcji                                | <25ns                                                 |
| Maksymalny prąd wyładowczy Imax             | 6kA - 8/20 μs                                         |
| Napięcie trwałej pracy Uc                   | 250V 50Hz                                             |
| Napięciowy poziom ochrony Up                | ≤1,2kV                                                |
| Napięcie próby Uoc                          | 4kV                                                   |
| Zabezpieczane linie                         | L-N                                                   |
| Bezpieczniki                                | Bezpiecznik automatyczny 10A/250V                     |
| System ochrony przeciwporażeniowej          | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym |
| Ilość gniazd                                | 5                                                     |
| Wtyk                                        | PN-E-93203 typ 2P + uziemienie                        |
| Wyłącznik                                   | podświetlany, dwubiegunowy                            |
| Obudowa                                     | tworzywo sztuczne, samogasnące                        |
| Kolor obudowy                               | Szary/Czarny                                          |
| Długości przewodów                          | 1,5m/3m/5m                                            |
| Waga netto (g) bez przewodu                 | 250                                                   |

---

Warunki pracy  
Gwarancja

wewnątrz  
5 lat