

Link do produktu: <https://www.swiatloonline.pl/pasek-led-ls-v-1000-4000k-5m-40w-24v-ip66-ledvance-p-5756.html>



Pasek LED LS V-1000 4000K 5m. 40W 24V IP66 LEDVANCE

Cena	164,00 zł
Czas wysyłki	Szybka wysyłka 1 - 7 dni roboczych
Numer katalogowy	OL4282
Kod producenta	2ED248966
Kod EAN	4058075705562
Producent	LEDVANCE
Klasa energetyczna	

Opis produktu

Zalety produktu

- Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej
- Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego
- Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach
- Odpowiednie do zastosowania w miejscach wilgotnych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Prywatne przestrzenie mieszkalne

Cechy produktu

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Najmniejsza jednostka podziału : 100 mm
- Trwałość (L70/B50): do 30 000 h przy Tc maks.: 75°C
- Strumień świetlny: 1000 lm/m
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Duży zakres temperatury barwowej światła: od barwy światła ciepłobiałego do dziennego
- Stopień ochrony: IP66
- Możliwość regulacji mocy za pomocą odpowiednich zasilaczy, patrz również www.ledvance.com/dim
- Odporność na promieniowanie nadfioletowe (zgodnie z normą IEC 60068-2-5)
- Odporność na mgłę solną (zgodnie z normą IEC 60068-2-52)

.

UWAGA: oferowane taśmy sprzedawane są w rolkach zawierających 5mb. taśmy. Cena za rolkę.

Dane techniczne:

Model: LS V-1000/840/5/P

Ilość diod LED: 70szt./m., 350szt./rolka
Napięcie zasilania: 24V
Moc: 9W/m., 40W/rolka
Strumień światła: 970lm/m.
Barwa światła: 840 - 4000K (neutralna biała)
Skuteczność świetlna: 108lm/W
Współczynnik oddawania barw Ra:>80
Kąt świecenia: 120°
Stopień szczelności: IP66
Trwałość: 30000h
Długość: 500cm
Szerokość: 10mm
Wysokość: 4,1mm
Długość przewodów: 50cm.
Najmniejszy promień gięcia: 30mm
Zakres temperatur pracy: -20...+40°C
EAN: 4058075705562

Informacje o producencie

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w oświetleniu ogólnym firma LEDVANCE łączy tradycyjną technologię oświetleniową z pionierskimi innowacjami oświetleniowymi do niemal każdego zastosowania.

Jako eksperci od trendów technologicznych firma LEDVANCE jest liderem w spełnianiu szybko zmieniających się wymagań dotyczących wysokiej jakości i długiej trwałości oświetlenia. Ledvance jako silny lokalny partner jest obecny w ponad 140 krajach.

Niezależnie od tego, czy oprawy oświetleniowe, źródła światła LED, systemy pasków LED czy najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem, zespoły specjalistów LEDVANCE koncentrują się na konkretnych potrzebach klientów. Dzięki innowacjom technicznym i łatwym w obsłudze inteligentnym rozwiązaniom oświetleniowym zgodnym z przepisami UE w sposób decydujący LEDVANCE przyczynia się do wzrostu konkurencyjności.